# KAMA

KAMA VÆGLAMPE HALVAFSKÆRMET 15W, 3000/4000/5700K, SORT, SENSOR

Produktvarenummer: KA-10-15W-C3-H-S-SO



## Generelle specifikationer

| | |
|---|---|
| Certificering: | CE, RoHS |
| Garanti: | 3 år |

## Dimensioner

| | |
|---|---|
| Højde/dybde: | 67 mm |
| Vægt (kg) netto: | 1,38 |
| Diameter: | Ø250 mm |

## Lystekniske data

| | |
|---|---|
| Power factor: | 0,9 |
| Effekt/watt: | 15W |
| Lumen: | 1.000~1.100 |
| Effektivitet: | 66 lm/W |
| Kelvin: | 3000 + 4000 + 5700 |
| Farvegengivelse: | CRI>80 |
| SDCM: | 3 |
| Levetid: | L80B50 (Ta 25°) 100.000 timer |
| Lysfordeling: | Direkte |
| Spredning: | 120° |

© LLD • 2025 • Alle rettigheder forbeholdes


# KAMA

## Elektriske data

| | |
|---|---|
| Antal armaturer på en MCB C16 sikring: | 80 |
| Antal armaturer på en MCB C10 sikring: | 78 |
| Antal armaturer på en MCB B16 sikring: | 80 |
| Antal armaturer på en MCB B10 sikring: | 78 |
| Lækstrøm: | <0,70mA |
| Spænding: | 200-240VAC |
| Forkobling/driver: | Ja / Inklusiv |

## Materiale og overflade

| | |
|---|---|
| Afskærmningsmateriale: | PC |
| Produktmateriale: | Alu / Lakeret |
| Produktfarve: | Sort (RAL 9005) |




## Tekniske data

| | |
|---|---|
| Isolationsklasse: | I |
| IK Klasse: | 10 |
| IP Klasse: | IP65 |
| Korrosionsklasse: | C2 |
| Omgivelsestemperatur: | -20°C ~ +45°C |

## Montering og tilslutning

| | |
|---|---|
| Montering: | Væg / Påbygning |
| Tilslutning: | Push-terminal 2x2,5 |

## Styring

| | |
|---|---|
| Type: | MW-Sensor |
| Sensor: | Ja |

## Pakningsstørrelse

| | |
|---|---|
| Forpakningsstørrelse (mm): | 590 mm x 540 mm x 295 mm |
| Pr. kasse: | 10 stk. |
| Vægt (kg) brutto: | 16 |

© LLD • 2025 • Alle rettigheder forbeholdes