

CALLUNA CLASSIC

CALLUNA CLASSIC 26/33/40/47W, 3000/4000K,
HVID, 1500MM, SENSOR-READY

Produktvarenummer: CAL-C-47W-1500-C2-SR



Generelle specifikationer

Certificering:	CE, D-Mark, RoHS
Garanti:	5 år

Dimensioner

Længde (mm):	1500 mm
Højde/dybde:	53 mm
Bredde:	152 mm
Vægt (kg) netto:	2,67

Lystekniske data

Power factor:	>0,9
Effekt/watt:	26/33/40/47W
Lumen:	3900-7000
Effektivitet:	150 lm/W
Kelvin:	3000 + 4000
Farvegengivelse:	CRI>80
SDCM:	3
Levetid:	L80B10 (T _a 25°) 100.000 timer
Lysfordeling:	Direkte
Spredning:	120°
Fotobiologisk sikkerhed:	RG0

Elektriske data

Antal armaturer på en MCB C16 sikring:	29
Antal armaturer på en MCB C10 sikring:	18
Antal armaturer på en MCB B16 sikring:	17
Antal armaturer på en MCB B10 sikring:	11
Lækstrøm:	<3,5mA
Spænding:	220-240VAC
Gennemforstrådet:	5G2,5
Forkobling/driver:	Ja / Inklusiv

Materiale og overflade

Afskærmningsmateriale:	PMMA
Produktmateriale:	Metal / Lakeret
Produktfarve:	Hvid (RAL 9016)

Tekniske data

Isolationsklasse:	I
IK Klasse:	07
IP Klasse:	IP44
Omgivelsestemperatur:	-20°C ~ +40°C

Montering og tilslutning

Montering:	Loft / Påbygning, Loft / Nedhængt i wire (Tilbehør), Væg / Påbygning
Tilslutning:	Push-terminal 5G2,5

Styring

Type:	ON/OFF
Sensor:	Sensor Ready

Pakningsstørrelse

Forpakkingsstørrelse (mm):	1597 mm x 336 mm x 200 mm
Pr. kasse:	6 stk.
Vægt (kg) brutto:	19,25

