TRIPOLI FLEX

TRIPOLI FLEX V3 35/43/51/60W, 4000K, SENSOR-READY, 1500MM, GENNEMFORTRÅDET 5L

Produktvarenummer: TRIF-60-1500-4-SR-V3



Generelle specifikationer

Certificering:	CE, D-Mark, ENEC, EPD, RoHS
Garanti:	5 år

Dimensioner

Længde (mm):	1500 mm
Højde/dybde:	60 mm
Bredde:	65 mm
Vægt (kg) netto:	1,4

Lystekniske data

Power factor:	>0,9
Effekt/watt:	35/43/51/60W
Lumen:	9600
Effektivitet:	160 lm/W
Kelvin:	4000
Farvegengivelse:	CRI>80
SDCM:	3
Levetid:	L80B10 (Ta 25°) 100.000 timer
Lysfordeling:	Direkte
Spredning:	120°
Fotobiologisk sikkerhed:	RG0

© LLD • 2025 • Alle rettigheder forbeholdes

TRIPOLI FLEX

Elektriske data

Antal armaturer på en MCB C16 sikring:	29
Antal armaturer på en MCB C10 sikring:	18
Antal armaturer på en MCB B16 sikring:	17
Antal armaturer på en MCB B10 sikring:	11
Lækstrøm:	<3,5mA
Spænding:	220-240VAC
Gennemforstrådet:	5G2,5
Forkobling/driver:	Ja / Inklusiv

Materiale og overflade

Afskærmningsmateriale:	PC
Monteringsmateriale:	02
Produktmateriale:	PC
Produktfarve:	Grå (RAL 7035)

Tekniske data

Isolationsklasse:	I
IK Klasse:	08
IP Klasse:	IP65
Omgivelsestemperatur:	-20°C ~ +40°C

Montering og tilslutning

Montering:	Loft / Påbygning,Loft / Nedhængt i wire (Tilbehør),Væg / Påbygning
Tilslutning:	Push-terminal 5G2,5


Styring

Type:	ON/OFF
Sensor:	Sensor Ready

Pakningsstørrelse

Forpakningsstørrelse (mm):	1662 mm x 229 mm x 150 mm
Pr. kasse:	6 stk.
Vægt (kg) brutto:	12,56



© LLD • 2025 • Alle rettigheder forbeholdes