

# TRIPOLI FLEX

TRIPOLI FLEX V3 35/43/51/60W, 4000K,  
SENSOR-READY, 1500MM, GENNEMFORTRÅDET  
5L

Produktvarenummer: TRIF-60-1500-4-SR-V3



## Generelle specifikationer

Certificering: CE, D-Mark, ENEC, RoHS

Garanti: 5 år

## Dimensioner

Længde (mm): 1500 mm

Højde/dybde: 60 mm

Bredde: 65 mm

Vægt (kg) netto: 1,4

## Lystekniske data

Power factor: >0,9

Effekt/watt: 35/43/51/60W

Lumen: 9600

Effektivitet: 160 lm/W

Kelvin: 4000

Farvegengivelse: CRI>80

SDCM: 3

Levetid: L80B10 (T<sub>a</sub> 25°) 100.000 timer

Lysfordeling: Direkte

Spredning: 120°

Fotobiologisk sikkerhed: RG0

## Elektriske data

Antal armaturer på en MCB C16 sikring:	29
Antal armaturer på en MCB C10 sikring:	18
Antal armaturer på en MCB B16 sikring:	17
Antal armaturer på en MCB B10 sikring:	11
Lækstrøm:	<3,5mA
Spænding:	220-240VAC
Gennemforstrådet:	5G2,5
Forkobling/driver:	Ja / Inklusiv

## Materiale og overflade

Afskærmningsmateriale:	PC
Produktmateriale:	PC
Produktfarve:	Grå (RAL 7035)

## Tekniske data

Isolationsklasse:	I
IK Klasse:	08
IP Klasse:	IP65
Omgivelsestemperatur:	-20°C ~ +40°C

## Montering og tilslutning

Montering:	Loft / Påbygning, Loft / Nedhængt i wire (Tilbehør), Væg / Påbygning
Tilslutning:	Push-terminal 5G2,5

## Styring

Type:	ON/OFF
Sensor:	Sensor Ready

## Pakningsstørrelse

Forpackningsstørrelse (mm):	1662 mm x 229 mm x 150 mm
Pr. kasse:	6 stk.
Vægt (kg) brutto:	12,56

