

# DOWNLIGHT DT

DOWNLIGHT DT 25W, 3000/4000/5700K, DALI,  
CRI90, HVID

Produktvarenummer: UP-DL138A-8-25W-CCT-90



## Generelle specifikationer

Certificering:	CE, RoHS
Garanti:	3 år

## Dimensioner

Højde/dybde:	98 mm
Vægt (kg) netto:	0,65
Diameter:	Ø228 mm
Udskæringsmål:	Ø200-210 mm

## Lystekniske data

Power factor:	0,9
Effekt/watt:	25W
Lumen:	2.180/2.530/2.340
Effektivitet:	100 lm/W
Kelvin:	3000 + 4000 + 5700
Farvegengivelse:	CRI>90
SDCM:	3
Levetid:	L80B50 (Ta 25°) 100.000 timer
Lysfordeling:	Direkte
Spredning:	90°
UGR:	<22

## Elektriske data

Antal armaturer på en MCB C16 sikring:	73
Antal armaturer på en MCB C10 sikring:	46
Antal armaturer på en MCB B16 sikring:	73
Antal armaturer på en MCB B10 sikring:	46
Lækstrøm:	<0,70mA
Spænding:	200-240VAC
Forkobling/driver:	Ja / Inklusiv

## Materiale og overflade

Afskærmningsmateriale:	PC
Produktmateriale:	Alu / Lakeret
Produktfarve:	Hvid (RAL 9016)

## Tekniske data

Isolationsklasse:	II
IK Klasse:	08
IP Klasse:	IP54
Korrosionsklasse:	C1
Omgivelsestemperatur:	-20°C ~ +45°C

## Montering og tilslutning

Montering:	Loft / Indbygning
Tilslutning:	Push-terminal 2x2,5

## Styring

Type:	DALI-2, Push dim / Touch dim
Sensor:	Nej

## Pakningsstørrelse

Forpakningsstørrelse (mm):	520 mm x 520 mm x 440 mm
Pr. kasse:	12 stk.
Vægt (kg) brutto:	8