LED
Light
Danmark

SORBUS

SORBUS BACKLIT PANEL 295X1195MM 40W, 3000/4000K, HVID, EASYAIR SNS212 MC SENSOR

Produktvarenummer: SOR-30x120-C2-EA



Generelle specifikationer

Certificering:	CE, ENEC (Pending), EPD, RoHS
Garanti:	5 år

Dimensioner

Længde (mm):	1195 mm
Højde/dybde:	53 mm
Bredde:	295 mm
Vægt (kg) netto:	2,3

Lystekniske data

Power factor:	>0,9
Effekt/watt:	40W
Lumen:	5600
Effektivitet:	140 lm/W
Kelvin:	3000 + 4000
Farvegengivelse:	CRI>80
SDCM:	3
Levetid:	L80B10 (Ta 25°) 100.000 timer
Lysfordeling:	Direkte
Spredning:	90°
UGR:	<19
Fotobiologisk sikkerhed:	RG0

© LLD • 2025 • Alle rettigheder forbeholdes

SORBUS

Elektriske data

Antal armaturer på en MCB C16 sikring:	76
Antal armaturer på en MCB C10 sikring:	46
Antal armaturer på en MCB B16 sikring:	45
Antal armaturer på en MCB B10 sikring:	28
Spænding:	220-240VAC 50/60 Hz
Gennemforstrådet:	Ingen
Forkobling/driver:	Ja / Inklusiv

Materiale og overflade

Afskærmningsmateriale:	PS
Produktmateriale:	Alu / Lakeret
Produktfarve:	Hvid (RAL 9003)



Tekniske data

Isolationsklasse:	I
IK Klasse:	02
IP Klasse:	IP20
Omgivelsestemperatur:	-20°C ~ +40°C

Montering og tilslutning

Montering:	Loft / Påbygning (Tilbehør),Loft / Indbygget i system

Styring

Type:	EasyAir / MasterConnect
Sensor:	Ja

Pakningsstørrelse

Forpakningsstørrelse (mm):	1245 mm x 350 mm x 225 mm
Pr. kasse:	4 stk.
Vægt (kg) brutto:	9,8

© LLD • 2025 • Alle rettigheder forbeholdes